



Allgemeine Kennzeichen:	EPB-250-V	EPB-500-V	EPB-750-V
Tragfähigkeit (SWL)	250 kg	500 kg	750 kg
Einholgeschwindigkeit	4 m / min		
Hubhöhe	3,50 m		
Gurt - Ausführung	Dyneema®		
Gurt - Länge (12 Gurtlagen)	7,50 m		
Gehäuse	Edelstahl 316		
Wirbelhaken	Edelstahl 316, unter Last drehbar		
Motor & Getriebe:			
Motorleistung	0,37kW S2-10min	0,55kW S2-10min	0,75kW S2-10min
Stromversorgung	400V 50Hz 3Ph		
Schutzklasse	IP55 TENV		
Bremse	Fail Safe		
Überlastsicherung	Standard für alle Ausführungen		
Antrieb	pulverbeschichtet C5-M RAL 9010 - im Edelstahlgehäuse integriert		
Endschalter	Standard für alle Ausführungen		
Triebwerksgruppe	FEM 1Bm ISO M3		
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C		
Steuerung & Bedienung:			
Steuerschrank	Edelstahl 316, im Gehäuse integriert		
Schutzklasse	IP55		
Relais-Steuerung	Standard für alle Ausführungen bis 750kg Traglast, 24V		
Stromversorgung	400V 50Hz 3Ph mit 0		
Hängetaster	an 3m Kabel, Selektionsknöpfe Einholen / Ablassen / Not-Aus		
Zurücklaufsicherung	Standard für alle Ausführungen		
Optionen:			
Frequenzumrichter-Steuerung	1-4 m / min		
Funkfernsteuerung	diverse Ausführungen lieferbar		
Gelenkaufhängung	maßgefertigt		
Rollfahrwerk	manuell oder elektrisch		
Antrieb	Edelstahl 316 / IP69K		
Aufhängung	maßgefertigt		
Gehäuse	pulverbeschichteter Stahlschrank RAL 9010 (reinweiß)		
Schutzklasse Gehäuse	IP66		
Schutzklasse Steuerschrank	IP66		
ATEX	EX-geschützte Ausführung möglich		

Wichtiger Hinweis: Änderungen vorbehalten.