



Allgemeine Kennzeichen:	EPB-1000-V	EPB-1500-V	EPB-2000-V
Tragfähigkeit (SWL)	1.000 kg	1.500 kg	2.000 kg
Einholgeschwindigkeit	1-4 m / min		
Hubhöhe	3,50 m		
Gurt - Ausführung	Dyneema®		
Gurt - Länge (22 Gurtlagen)	15 m		
Gehäuse	Edelstahl 316		
Wirbelhaken	Edelstahl 316, unter Last drehbar		
Motor & Getriebe:			
Motorleistung	1,1kW S2-10min	1,5kW S2-10min	2,2kW S2-10min
Stromversorgung	400V 50Hz 3Ph		
Schutzklasse	IP55 TENV		
Bremse	Fail Safe		
Überlastsicherung	Standard für alle Ausführungen		
Antrieb	pulverbeschichtet C5-M RAL 9010 - im Edelstahlgehäuse integriert		
Endschalter	Standard für alle Ausführungen		
Triebwerksgruppe	FEM 1Bm ISO M3		
Gebrauchstemperatur	-10°C bis +40°C		
Steuerung & Bedienung:			
Steuerschrank	Edelstahl 316, im Gehäuse integriert		
Schutzklasse	IP55		
Frequenzumrichter-Steuerung	Standard für alle Ausführungen ab 1.000 kg Traglast		
Stromversorgung	400V 50Hz 3Ph mit 0		
Hängetaster	an 3m Kabel, Selektionsknöpfe Einholen / Ablassen / Not-Aus		
Zurücklaufsicherung	Standard für alle Ausführungen		
Optionen:			
Funkfernsteuerung	1-4 m / min		
Gelenkaufhängung	maßgefertigt		
Rollfahrwerk	manuell oder elektrisch		
Antrieb	Edelstahl 316 / IP69K		
Aufhängung	maßgefertigt		
Gehäuse	pulverbeschichteter Stahlschrank RAL 9010 (reinweiß)		
Schutzklasse Gehäuse	IP66		
Schutzklasse Steuerschrank	IP66		
ATEX	EX-geschützte Ausführungen möglich		
<i>Wichtiger Hinweis: Änderungen vorbehalten.</i>			